

KALİTE İLE GELEN BAŞARI



DIAMOND SERİSİ
DMD 30 - 300
VİDALI HAVA KOMPRESÖRÜ
2,2 kW - 22 kW



EKOMAK Merkez
Turgut Özal Bulvarı No:168 Şerifali
34775 Ümraniye İSTANBUL

EKOMAK Fabrika
Edirne OSB. 1.Cad. No:18 Domurcalı
Süloğlu EDİRNE

İletişim
P: +90 216 540 11 33
F: +90 216 415 41 39
info@ekomak.com.tr

 **EKOMAK®**

© 2019, EKOMAK. Tüm hakları saklıdır. Bahsedilen tüm marka, ürün adı, şirket adı, ticari marka ve servis markaları, sahiplerinin mülkiyetindedir. Ürünlerimiz sürekli olarak geliştirilmekte ve iyileştirilmektedir. Bu nedenle önceden haber vermeden ürün teknik özelliklerini değiştirme hakkımız saklı tutulmaktadır. Resimler sözleşme açısından bağlayıcı değildir.

www.ekomak.com

 **EKOMAK®**

DIAMOND SERİSİ DMD 30 - 300 VİDALI HAVA KOMPRESÖRÜ 2,2 kW - 22 kW



1992 yılında İstanbul'da kurulan Ekomak firması, çalışanlarının kompresör pazarındaki tecrübeleri ile müşteri beklentilerinin birleşimi her zaman ürünlerimizin gelişimine kaynak olmuştur. Bunun sonucunda talepleri tam anlamıyla karşılayan, müşterilerimizin aramış olduğu nitelikleri tam manasıyla kapsayan ürün yelpazemiz ortaya çıkmıştır.

Bununla birlikte Dünya çapında hizmet ağıımız ile 7/24 servis verebilme yetkinliğimiz bulunduğumuz noktayı perçinlemektedir.

Yeni dizaynımız küçük alan kaplaması ve düşük ses seviyesi ile ne kadar yenilikçi ve kullanıcı dostu olduğunu kanıtlamakta ve yer konusu, sessizlik, "süreklili" ve ağır çalışma koşulları talepleri olanların dikkatini üzerine çekecek özellikleri üzerinde barındırmaktadır.

ENTEĞRE KURUTUCU ÖZELLİKLERİ

ENTEĞRE KURUTUCU İLE BASINÇLI HAVANIN SICAKLIĞINI
"+3°C ÇIĞLENME NOKTASINA" KADAR DÜŞÜRÜYOR.
BU SAYEDE BASINÇLI HAVANIN %95'İNİ KURUTUYOR

- 1. SOĞUTMA KOMPRESÖRÜ**
Elektrik tahrikli motor, aşırı akım ve sıcaklık korumalı.
- 2. SOĞUTUCU KONDENSER**
Hava soğutmalı, yüksek ısılar için tasarlanmış geniş yüzey.
- 3. IP S4 KORUMALI FAN MOTORU**
Kondens hava soğutması için.
- 4. HAVA GAZ EVOPARATÖRÜ**
Düşük basınç kaybı ve yüksek ısı transferi.
- 5. KONDENS SEPERATÖR**
Yüksek verimlilik.
- 6. HAVA-HAVA EŞANJÖRÜ**
Yüksek ısı transferi sağlayan geniş yüzey.
- 7. SICAK GAZ BYPASS VALFİ**
Düşük yükte donmayı engelleyici gaz ayar valfi.
- 8. ELEKTRONİK SEVİYE KONTROLLÜ OTOMATİK TAHLİYE**
Sadece kondens su tahliyesi yaparak enerji tasarrufu sağlar.
- 9. KONTROL PANELİ**



MODEL	KAPASİTE (m³/min)				MOTOR GÜCÜ	MOTOR	BAĞLANTI	TANK HACMİ	EBATLAR (mm)	AĞIRLIK
	7 Bar	8 Bar	10 Bar	13 Bar	kW/hp	Sınıfı	Çapı	(lt)	en x boy x yükseklik	(kg)
DMD 30C									753 X 506 X 725	127
DMD 30CR	0,35	0,33	0,29		2,2/3	IE3	G 1/2"	270		170
DMD 30CRD									1570 X 753 X 1520	200
DMD 40C									753 X 506 X 725	134
DMD 40CR	0,45	0,42	0,38		3/4	IE3	G 1/2"	270		177
DMD 40CRD									1570 X 753 X 1520	208
DMD 55C									753 X 506 X 725	145
DMD 55CR	0,59	0,56	0,49		4/5,5	IE3	G 1/2"	270		188
DMD 55CRD									1570 X 753 X 1520	228
DMD 75C									753 X 506 X 725	155
DMD 75CR	0,80	0,76	0,66		5,5/7,5	IE3	G 1/2"	270		198
DMD 75CRD									1570 X 753 X 1520	238
DMD 100C									888 X 696 X 895	240
DMD 100CR	1,15	1,10	0,95	0,75	7,5/10	IE3	G 3/4"	500		440
DMD 100CRD									1800 X 690 X 1600	462
DMD 150C									888 X 696 X 895	250
DMD 150CR	1,75	1,65	1,40	1,15	11/15	IE3	G 3/4"	500		450
DMD 150CRD									1800 X 690 X 1600	496
DMD 200C									940 X 790 X 1140	250
DMD 200CR	2,65	2,50	2,05	1,70	15/20	IE3	G 1"	500		450
DMD 200CRD									1840 X 790 X 1780	496
DMD 250C									940 X 790 X 1140	400
DMD 250CR	3,20	3,00	2,60	2,10	18.5/25	IE3	G 1"	500		545
DMD 250CRD									1840 X 790 X 1780	590
DMD 300C									940 X 790 X 1140	430
DMD 300CR	3,90	3,55	3,00	2,60	22/30	IE3	G 1"	500		575
DMD 300CRD									1840 X 790 X 1780	625

* Kapasiteler ISO 1217:1996 EK-C'ye göre ölçülmüş ve verilmiştir. | C Kompresör | CR Kompresör + Hava Tankı | CRD Kompresör + Hava Tankı + Kurutucu



KONTROL MODÜLÜ

YAZILIM ÖZELLİKLERİ

- Boşa geçme ve yüke girme basınç değeri
- Boşta bekleme, hava tahliye ve durma süresi
- Basınç ve sıcaklık gösterilme birimi
- Otomatik tekrar çalışma
- 5 Farklı servis saati
- 2 Farklı çalışma saati: Toplam ve Yükle
- Uzaktan çalıştırma / durdurma fonksiyonu
- Uzaktan yük / boş fonksiyonu
- Yüksek basınç ve yüksek ısı alarm ve durdurma fonksiyonu